ドライブレコーダとしての機能と特徴

1. 日本中どこでもLED信号が消えないフレームレートで録画しています。昼間のLED信号機は点滅で録画されるので、遠くの信号機も識別しやすくなっています。

2. 映像は5分ファイルに区切って録画されます。
従来の技術はファイルとファイルの書き込みギャップが1～２秒必要でした。この問題を新技術で解決しギャップは0.05秒以下としました。1.5秒のギャップは時速60キロの場合、25mになります。0.05秒では60キロの場合、0.8mとなります。

（特許非出願極秘技術）

付属のHDMIケーブルでハイビジョンテレビに接続すれば音声付のハイビジョン再生ができます。

本体背面の液晶ディスプレイでも再生可能
(本体再生の場合は音声は出ません)
再生時はサムネイル(プレイリスト)が表示され見たい場面がクリック選択できます。
(日時、ファイル番号付き)

※パソコンでも再生は出来ますが、サポート対象外です。

再生画面にはファイル番号と日付、時刻が表示されます。

SDカード容量と録画時間　(連続撮影時)

4GB(約2時間録画)	8GB(約4時間録画)
16GB (約8時間録画)	32GB(約16時間録画)

本体取り付け位置 (装着例)

・本体レンズがワイパー拭取り範囲内にあることを確認し取り付けて下さい。(上部1/5以内)

Driveman 720s + SECURITY MODE 仕様

イメージセンサー	5メガピクセル	CMOS 2592x1944
撮影画素	HD720P	1280x720
音声記録	内蔵マイク有り	
ファイル形式	.MOV	AVC/H.264
ビデオフレームレート	27.5fps～1fph	
記録モード	電源連動 自動録画	録画 ON/OFF 可
外部メモリー	SD/SDHCカード	2GB～最大32GB
ファイル間無録画時間	書込処理時間	0.05秒以下
言語	日本語 英語 切替式	
液晶ディスプレイ	2.4インチ カラー	撮影開始1分後時計表示
撮影画角	水平107度 垂直50度 対角120度	広角18mm （35mm版相当）
レンズ	F/1.6 固定焦点	
使用温度範囲	0℃ ～ +70℃	
保存温度範囲	-20℃ ～ +80℃	
電源入力範囲	車載用3芯電源ケーブル	DC12V / 24V
消費電力	5W	
日付/時間	画面右下に表示	
時計電源（表示）	スーパーキャパシタ	動作後 約1週間
映像出力	ミニHDMI 1個・	
寸法（除ブラケット）	68ｘ105ｘ35mm	
重量	約100グラム	（本体のみ）
保証期間	ご購入日より一年間有効	
仕様は予告なく変更することがあります		

本体セット

本体 1台

車載用3芯電源ケーブル 1本

ブラケット 1個
（両面テープ 1枚）

HDMI(映像)ケーブル 1本

ACアダプタ 1個

SDカード4GB 1個

取扱説明書 1冊

本体以外はオプションでもお買い求めいただけます

オプション

シガーソケットアダプタ
（ドライブモード専用・セキュリティーモードにはなりません）

お問い合わせ・お求めは

ドライブマン事業部　アサヒリサーチ株式会社

〒141-0031　東京都品川区西五反田8-3-13
ホームページ　http://www.driveman.jp
Eメール　support@driveman.jp

サービスセンター　TEL 03-3779-1792
受付時間 平日 10:00～12:30 13:30～17:00 （土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み）

(2011.4)

ASAHI RESEARCH CORPORATION

ドライブレコーダ

Drivemanと一緒に楽しい思い出を！

ドライブマンが進化

セキュリティーモード搭載

Driveman 720s
+ SECURITY MODE

http://www.driveman.jp